

Поворотные затворы КМС для систем теплоснабжения

Назначение: Системы теплоснабжения / водоснабжения

Корпус: углеродистая сталь

Диск: нержавеющая сталь



Уплотнение: металлическое (сплав Инконель)

Рабочая температура: -40...+260°C

Рабочее давление: PN 16 / 25

Управление: редуктор / электропривод

Присоединение: под приварку

	Тип	DN	PN	Цена в ЕВРО с НДС
<u>диск – нержавеющая сталь, управление - редуктор</u>				
	BF-200-PN25-1-000-G-E-2	200	25	3 028
	BF-250-PN25-1-000-G-E-2	250	25	3 503
	BF-300-PN25-1-000-G-E-2	300	25	4 021
	BF-350-PN25-1-000-G-E-2	350	25	4 643
	BF-400-PN25-1-000-G-E-2	400	25	5 404
	BF-500-PN25-1-000-G-E-2	500	25	7 626
	BF-600-PN25-1-000-G-E-2	600	25	10 854
	BF-700-PN25-1-000-G-E-2	700	25	14 776
	BF-800-PN25-1-000-G-E-2	800	25	18 922
	BF-900-PN25-1-000-G-E-2	900	25	26 329
	BF-1000-PN25-1-000-G-E-2	1000	25	34 953
BF-1200-PN25-1-000-G-E-2	1200	25	59 108	
<u>диск – нержавеющая сталь, управление – электропривод AUMA</u>				
	BF-200-PN25-1-000-A-E-2	200	25	4 644
	BF-250-PN25-1-000-A-E-2	250	25	5 136
	BF-300-PN25-1-000-A-E-2	300	25	6 225
	BF-350-PN25-1-000-A-E-2	350	25	6 848
	BF-400-PN25-1-000-A-E-2	400	25	7 609
	BF-500-PN25-1-000-A-E-2	500	25	9 585
	BF-600-PN25-1-000-A-E-2	600	25	13 431
	BF-700-PN25-1-000-A-E-2	700	25	16 942
	BF-800-PN25-1-000-A-E-2	800	25	22 145
	BF-900-PN25-1-000-A-E-2	900	25	29 366
	BF-1000-PN25-1-000-A-E-2	1000	25	38 889
BF-1200-PN25-1-000-A-E-2	1200	25	61 973	